

記号	品名	数量	記事
半導体			
U1	74HC14	1	
U2	AK4112B	1	DIR
U3	AK4396VF	1	D/A
U4	NJM2043DD	1	オーディオ用OPアンプ
U5	BA033FP 又は NJM2845DL1-33	1	+3.3Vレギュレータ
U6	BA05FP 又は 7805LF	1	+5Vレギュレータ
ダイオード			
D1-4	DFD30TE	4	400V,3A Fast-Recovery Diodes
D5,6	DF06M	2	600V,1A ブリッジダイオード
D7	AM01V1	1	整流用(400V,1A)
D8	1SS133	1	スイッチング用
LED1	LED	1	入力ERR確認用
コンデンサー			
C1	0.01uF,50V	1未添付	ノイズ除去用、通常時未実装(不要)
C2-9	0.1uF,50V	8	積層セラミック
C10,11	1000uF,25V	2	電解
C12,13	470uF,25V	2	電解
C14,15	4700uF,50V	2	電解
C16-21	1000uF,25V	6	電解
C22,23	100uF,25V	2	オーディオ用電解コン(BP)
C24-28	47uF,35V	5	電解
C29	10uF,50V	1	電解
C30,31	3300pF,50V	2	フィルム(332)
C32-35	680pF,50V	4	フィルム(681)
C36,37	0.1uF,50V	2	積層セラミック
抵抗			
R1,2	22K,1/4W	2	カーボン(赤赤橙金)
R3	75Ω,1/4W	1	金属(紫緑黒金茶)
R4	470Ω,1/4W	1	金属(黄紫黒黒茶)
R5	390Ω,1/4W	1	カーボン(橙白茶金)
R6	18K,1/4W	1	金属(茶灰黒赤茶)
R7	47K,1/4W	1	カーボン(黄紫橙金)
R8-11	51Ω,1/4W	4	金属(緑茶黒金茶)
R12	1K,1/4W	1	金属(茶黒黒茶茶)
R13-20	2.4K,1/4W	8	金属(赤黄黒茶茶)
R21-24	150,1/4W	4	金属(茶緑黒黒茶)
RP		1未添付	POW LED用、使用LEDにより選択(電源電圧5V)
その他			
T1	トロイダルトランス	1	7VA 1次115V 2次9V×2
T2	トロイダルトランス	1	3.2VA 1次115V 2次9V×2
L1-4	120uH	4	インダクタ
F1,2	LVR040S	2	ポリスイッチ0.4A, 0.9Aでトリップ
基板	100mm×196mm	1	

OPT IN(オプション品)

TORX	TORX177	1	光受信モジュール(5V,96K対応)
L	47uH	1	
C	50V,0.1uF	1	積層セラミック
基板	25mm×25mm	1	