

記号	品名	数量	記事	CRセット
半導体				
U1	AK4112B	1	DIR 基板実装済	
U2	SRC4192	1	SRC 基板実装済	
U3	XC9572XL	1	プログラム済CPLD	
U4	ATMEGA88V	1	プログラム済CPU	
U5	ATTINY2313V	1	プログラム済CPU	
U6	NJM2845DL1-33	1	+3.3Vレギュレータ 基板実装済	
U7	74AC04	1	基板実装済	
U8	74AC74	1	基板実装済	
U9	74AC153	1	基板実装済	
U10	74AC157	1	基板実装済	
U11,12	SI8440BB	2	GNDアイソレータ 帯域 150M 基板実装済	
U13-16	SI8440AB	4	GNDアイソレータ 帯域 1M 基板実装済	
U17	74VHC04	1	基板実装済	
U18	74VHC00	1	基板実装済	
U19	CS2300-03	1	基板実装済	
U20	SN75LBC175D	1	基板実装済	
U21-24	AK4399	4	32BIT D/A 基板実装済	
U25-30	5534	6未添付	1回路オーディオ用OPアンプ	6
Q1-3	AA1L3M	3	デジタルTR	
ダイオード				
D1-3	1N4007	3	整流用(1000V,1A)	
コンデンサー				
C1-30	0.1uF,50V	30	積層セラミック(104)	
C31	0.1uF,50V	1未添付	積層セラミック(104) LCD使用時実装	
C32-34	0.01uF	3	フィルム(103)	
C35	0.1uF,50V	1	積層セラミック(104)	
C36,37	100uF,35V	2	低ERS電解コン	
C38	1uF,50V	1	低ERS電解コン	
C39-41	10uF,50V	3	低ERS電解コン	
C42		1未添付	調整用、通常時未実装	
C43-50	欠番			
C51-82	10uF,25V	32未添付	オーディオ用電解コン(SILMIC2)	32
C83-90	47uF,25V	8未添付	オーディオ用電解コン(SILMIC2)	8
C91-106	10pF,50V	16未添付	セラミック(フィルム、マイカなど可)	16
C107-110	470pF,50V	4未添付	セラミック(フィルム、マイカなど可)	4
C111-114	22pF,50V	4未添付	セラミック(フィルム、マイカなど可)	4
C115,116	47uF,25V	2未添付	オーディオ用BP電解コン(MUSE ES)	2
C117-120	100uF,35V	4未添付	低ERS電解コン	4
C121-128	100uF,35V	8未添付	オーディオ用電解コン(SILMIC2)	8
抵抗				
R1,2	75Ω,1/4W	2	金属	
R3	470Ω,1/4W	1	金属	
R4	18K,1/4W	1	金属	
R5-10	47K,1/4W	6	カーボン	
R11		1未添付	使用LEDにより選択 電源電圧5V	
R12-20	欠番			
R21-28	51Ω,1/4W	8未添付	金属	8
R29-60	2K,1/4W	32未添付	金属	32
R61-64	10K,1/4W	4未添付	金属	4
R65-68	2K,1/4W	4未添付	金属	4
R69-72		4未添付	ゲイン調節用	
R73-76	6.8K,1/4W	4未添付	金属	4
R77-82	100Ω,1/4W	6未添付	金属	6
R83-86	22K,1/4W	4未添付	カーボン	4
R87-94	10K,1/4W	8未添付	金属	8
VR1	10K	1未添付	LCD使用時実装(VFD時不要)	
その他				
L1	1mH	1		
	44Pin PLCCソケット	1		
	28P ICソケット	1		
	20P ICソケット	1		
JP1,2	4P DIP SW	2		
OSC1		1	24.576MHz / 14DIP /+5V	
RL1-5	G6K 5V	5	信号用リレー	
BNC		1	基板用75Ω BNCコネクタ	
基板	160mm × 250mm	1		

オプションCRセット内容は、CRセット列記載数量となります。